



押出成形セメント板専用

# アムロ® ドリル AMD-D AMD タイプ

## 小径サイズ新登場!

**NEW**



AMD-D

6.35mm 六角軸

刃先径 4.0~8.0mm

充電式ドライバ



回転用電気ドリル




### より速く、よりキレイに!



AMD

刃先径 9.0~15.0mm

回転用電気ドリル



特殊刃先形状でスムーズな穴あけが可能です。



コンクリート用ドリルを使用した場合



アムロドリルを使用した場合



詳しい使用方法は  
こちら



#### サイズ表

単位: mm

単位: 円

品番	刃先径	全長	有効長	シャンク形状	適合商品	標準価格 (税抜き)
AMD- 4.0X 95D	4.0	95	35	六角軸 対辺6.35mm	AMC-533D/AMC-533SD	1,600
AMD- 5.0X 95D	5.0				AMC-633D/AMC-633SD	
<b>NEW</b> AMD- 6.0X100D	6.0	100	35	六角軸 対辺6.35mm	SMT-6X30	1,700
<b>NEW</b> AMD- 7.5X110D	7.5				IT/IT-タイプ:M6	
<b>NEW</b> AMD- 8.0X110D	8.0	110	35	六角軸 対辺6.35mm	SMT-8X40	1,700
AMD- 9.0X120	9.0				IT/IT-タイプ:M8	
AMD-11.0X120	11.0	120	70	ストレー軸/リップ付	ITUタイプ:M8	1,800
AMD-13.5X120	13.5			IT/IT-タイプ:M10, W3/8		
AMD-15.0X120	15.0	120	70	ノス型ノンスリップ軸/3面取り	ITA-R/ITA-RSタイプ:M10	2,700
AMD-15.0X120	15.0			ITW-タイプ:M10		
AMD-15.0X120	15.0	120	70	ノス型ノンスリップ軸/3面取り チャックサイズ10mm	ITA-V/ITA-VSタイプ:M10	3,000
AMD-15.0X120	15.0			ITA-V/ITA-VSタイプ:M10		

#### 適合商品

アムロスクリュー



AMC

ITアパッチ



IT



ITW-S



ITU

スマートブロー



SMT

アムロアパッチ



ITA-V



ITA-R